Technische Information – MBF 25(C) USB/RJ45

Kabelverschraubung mit geschlitztem Dichteinsatz, Polyamid lichtgrau, IP 66/68

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
MBF 20-RJ45	**12002418**	Max. Stecker-ø 14,5 mm, Kabel-ø 3-6 mm
MBF 25C-USB	**12002414**	Max. Stecker-ø 17,0 mm, Kabel-ø 3-8 mm
MBF 25-USB	**12002404**	Max. Stecker-ø 18,5 mm, Kabel-ø 3-8 mm

Hinweis: Mit geschlitztem Dichteinsatz zur Montage von Kabeln mit Stecker.

Material	
- Mutter / Stutzen	- Polyamid 6 V-2
- Dichteinsatz	- Chloropren CR H
Temperaturbereich	- -20°C / +100°C (dynamisch)
Schutzart gem. IEC 60529	- IP 66, IP 68, IP 69K
Schutzart gem. UL50E	- 4X, 12, 13
Prüfnorm	- UL 514B - UL 50E
DNV Zertifiziert	- Schiffe - Offshore-Anlagen - Hochgeschwindigkeits- und Leichtfahrzeuge

Geprüft und Zertifiziert nach:

- UL514B
- UL50E
- CAN/CSA C22.2 No. 18.3-12
- CAN/CSA C22.2 No. 94.2-15

Erfüllt die Anforderungen der DNV GL Regeln für die Klassifizierung von Schiffen, Offshore-Anlagen, Hochgeschwindigkeits- und Leichtfahrzeugen.

BOPLA
A Phoenix Mecano Company

Stand 07.06.2024 – Technische Änderungen vorbehalten

Bitte beachten!
Die Angabe von technischen Informationen erfolgt nach bestem Wissen, befreit den Anwender aber nicht von der Prüfung der Eignung dieser Angaben für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.