Technische Information - MEMV

Metrische EMV-Kabelverschraubungen MEMV, Messing vernickelt, IP 68 (5 bar, 30 min)

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
MEMV 16	12102200*	M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-9 mm
MEMV 20	12102300*	M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 9-13 mm
MEMV 25	12102400*	M25 x 1,5; Kabeldurchmesser 11-16 mm
MEMV 32	12102500*	M32 x 1,5; Kabeldurchmesser 14-21 mm
MEMV 40	12102600	M40 x 1,5; Kabeldurchmesser 19-27 mm

Material	
- Mutter / Stutzen	- Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
- Dichtring	- Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Lamelleneinsatz	- Polyamid PA6 V-2
- O-Ring	- Nitrilkautschuk NBR
- Kontaktfeder	- Edelstahl
Temperaturbereich	- -20°C / +100°C (dynamisch) - -40°C (statisch, kurzzeitig)
Schutzart	- IP 68 - 5 bar (30 min)
Prüfnorm	- UL 514B

Geprüft und Zertifiziert nach:

- UL514B
- CAN/CSA C22.2 No. 18.3-04

BOPLA
A Phoenix Mecano Company

Stand 07.06.2024 – Technische Änderungen vorbehalten

Bitte beachten!
Die Angabe von technischen Informationen erfolgt nach bestem Wissen, befreit den Anwender aber nicht von der Prüfung der Eignung dieser Angaben für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.